

Интегрируйте нужную систему через REST API

### Функции API программы «Автодайлер»

Генерация звонков по предварительно созданному сценарию (групповая загрузка)

<https://site.url/apikey/make>

application/json

```
{
  "query": {
    "access_token": "client-key",
    "data": [
      {
        "id": "1",
        "name": "Петров",
        "phone": "89222220000",
        "UUID": "code1",
        "var1": "data1",
        "var2": "data2",
        "var3": "data3",
        "statdialertime": "10:00:00",
        "stopdialertime": "19:00:00",
        "maxcount": "1",
        "generationtype": "1"
      },
      {
        "id": "2",
        "name": "Имя",
        "phone": "89222220000",
        "UUID": "code1",
        "var1": "data1",
        "var2": "data2",
        "var3": "data3",
        "statdialertime": "10:00:00",
        "stopdialertime": "19:00:00",
        "maxcount": "1",
        "generationtype": "1"
      },
      {
        "id": "3",
        "name": "Иванов",
        "phone": "89222220002",
        "UUID": "code1",
        "var1": "data1",
        "var2": "data2",
        "var3": "data3",
```

```

    "statdialertime": "10:00:00",
    "stopdialertime": "19:00:00",
    "maxcount": "1",
    "generationtype": "1"
  }
]
}
}

```

Обязательное поле phone и id

Запрос возвращает массив:

```
{ "report": { "lines": "3", "ok": "3", "inserted": "2", "errorcode": "2", "id": "40133707428585176" } }
```

Lines: кол-во записей

Ok: кол-во корректный записей

Errorcode: код ошибки

Id: номер задания внутри системе

Максимальное кол-во записей в одном массиве – 1000

### Получение истории звонков

<https://site.url/apikey/cdr>

```

fields: {
  "date_from" => "YYYY-MM-DD",
  "date_to" => "YYYY-MM-DD",
  "to" => => "89001110000" },

```

Запрос возвращает массив:

QUERY\_ID – Идентификатор задания внутри системы «Автодайлер», int

DST – Номер телефона абонента, string

TIME – «YYYY-MM-DD HH:MM:SS Z» время последнего вызова, time

CODE – Статус и код завершения, string

SEC – продолжительность в секундах, int

По завершению вызова или по завершению вызова с определённым статусом/кодом «Автодайлер» может быть настроен на совершение исходящего webhook с передачей следующих параметров для сохранения информации о звонке и автоматической генерации Лида: номер\_абонента; продолжительность\_вызова; запись(wav); распознанный\_ответ\_человека

### Генерация одиночного вызова

<https://site.url/apikey/newcall>

```

fields:
{
  "id"=>"0", //всегда 0 ****

```

```

"name"*=> "User1", //имя абонента
"phone"*=> "89222220000", //номер абонента ****
"UUID"*=> "code1", //идентификатор клиента в базе данных или CRM
"var1"*=> "data1", //переменная 1 (передача переменного значения для построения фразы в сценарии)
"var2"*=> "data2", //переменная 2
"var2"*=> "data2", //переменная 3
"timestart"***=>"10:00", // разрешенное время начала обработки записи
"timestop"***=>"19:00", // разрешенное время окончания обработки записи
"maxcount": "1", // максимальное кол-во попыток дозвона
"generationtype"*=> "1" " //id-типа генерации**** (указатель на созданный сценарий в ЛК
«Автодайлер»)
},

```

\*\* – наследуемое значение, т.е. если последующая запись не имеет указаний, используется предыдущее значение. Значения по умолчанию – 10:00, 19:00 и текущая дата

\*\*\* - если не указано, то вызов начинается сразу же при добавлении записи в БД не зависимо от времени суток, **будьте внимательны!**

Запрос возвращает массив:

QUERY\_ID – Идентификатор задания внутри системы «Автодайлер», int

QUERY\_COUNT – Кол-во принятых записей, int